



cladix

Inspiring facades

**Montagefiche
L-Profil**

 DIERENARTSEN MURELLE

2

Disclaimer

Uitgever en Eigendom

Dit document, zowel in gedrukte als digitale vorm, wordt uitgegeven door Cladix BV, gevestigd op Kunststal 19a, B-9900 Eeklo (België). Voor meer informatie kunt u ons bereiken via www.cladix.eu.

Merken en Handelsmerken

Alle merken die in de communicatie van Cladix BV worden vermeld, zijn de eigendom van Cladix BV of zijn wettig gedeponeerde handelsmerken. Geen enkele rechten die niet expliciet worden verleend in deze publicatie, worden voorbehouden.

Reproductie en Gebruik

Geen enkel deel van de publicaties van Cladix BV, zowel digitaal als op papier, mag worden gereproduceerd, gekopieerd of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cladix BV. Schriftelijke toestemming kan worden verkregen via onze zaakvoerder of de marketingafdeling.

Aansprakelijkheid en Inhoud

Hoewel Cladix BV de informatie op dit document en in andere communicatie zorgvuldig en naar beste weten samenstelt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor fouten en/of onnauwkeurigheden. De informatie en tekeningen in onze documentatie dienen slechts ter indicatie. Cladix BV is niet verantwoordelijk voor fouten in deze documenten. Alle voorgestelde scenario's zijn illustratief en moeten altijd door de uitvoerder of plaatser worden afgestemd op de specifieke bouw situatie. Sommige constructies vereisen specifieke stabiliteitsberekeningen die niet door Cladix BV worden geleverd. Deze moeten door de monteur of uitvoerder worden gecontroleerd en berekend.

Gebruik van Derde Partij Informatie

Alle verwijzingen naar en afbeeldingen van producten of informatie van derden zijn indicatief. Het gebruik hiervan moet worden geverifieerd bij de betreffende producent of leverancier. Informatie en tekeningen van derden kunnen specifieke gereedschappen en kennis vereisen voor installatie of gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de uitvoerder of plaatser om de juiste procedures te volgen en informatie te verkrijgen.

Wijzigingen en Lokale Wetgeving

Cladix BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van al onze documenten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle constructies en bewerkingen zijn onderhevig aan lokale wetgeving, regelgeving en normen.

Overview

Je bevind je nu in Montagefiche 2. Heb je één van onze andere fiches nodig?
Ga dan naar [cladix.eu](https://www.cladix.eu) om deze te downloaden.

1

Montagefiche 2: Draagstructuur

2

Montagefiche 2: L-Profiel (Optioneel)

3

Montagefiche 3: Start

4

Montagefiche 4: Alternatieve Start (Optioneel)

5

Montagefiche 5: Vulpakketten

6

Montagefiche 6: Binnenhoek (Optioneel)

7

Montagefiche 7: Buitenhoek (Optioneel)

8

Montagefiche 8: Stop

Materiaallijst

			L-Profiel, lengte 3005 mm
	Potlood + Rolmeter		Ladder
			Schragen of werkbank (voor materiaal) + accessoires
	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): - Veiligheidsbril - Geluiddempende koptelefoon - Handschoenen		Gewone schroefmachine of Slagboormachine
			Zelftapschroeven (+ Bijpassende Schroefbits)
	Hamer		
	(Verticale) Waterpas		Optioneel: - Gordel Werkmateriaal - Gereedschapstas - Kunststof afstelblokken van verschillende diktes - Stofzuiger
	Kruislijn Laser		
	Afkort- en verstekzaag (Of gewone hand- en/of metaalzaag)		

 VOLG STEEDS DE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES VAN DE PRODUCENT OF LEVERANCIER. ZORG STEEDS VOOR EEN VEILIGE WERKOMGEVING EN GEBRUIK PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN.

Een L-profiel toevoegen aan je Cladix-gevel is niet noodzakelijk, maar het zorgt voor een strakkere afwerking. Het L-profiel wordt steeds vooraf aan de aan de gevelbekleding gemonteerd.



Stappenplan Bevestiging L-Profiel



Zaag het L-profiel op de juiste breedte van je gevel. Dit kan eenvoudig met een afkortaag.

Zorg ervoor dat je persoonlijke beschermmiddelen draagt tijdens het zagen.

Plaats het L-profiel tegen de bovenste horizontale lat van je draagstructuur. Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat het profiel nauwkeurig en waterpas is gemonteerd.

Bevestig het L-profiel met zelftapschroeven. Door zelftapschroeven te gebruiken moet je vooraf geen gaten in de profielen boren. Het is aanbevolen om één schroef per verticale lat van de draagstructuur te gebruiken.

Let op: stel de boormachine niet te diep in om te voorkomen dat de schroeven indraaien in de draagstructuur.

Zodra je begint met het plaatsen van de start- en vulprofielen, verwijder je de schroeven van het L-profiel. Deze mogen namelijk niet in de weg zitten bij het monteren van de Cladix-profielen.