

Touch-Up Spray

Technische Eigenschappen



- 1 component **acryl lak** in **sputbus**, geschikt voor het lakken, herstellen en overlakken van gepoederlakte Cladix profielen.
- Beschikbaar in mat zwart, RAL9005.
- Inhoud: 400ml.
- Houdbaarheid: 3 jaar ongeopende verpakking. Stockage volgens de algemene vereisten voor spuitbussen.
- Rendement: 0,7 - 1 m² per spuitbus voor 25/30μ droge laagdikte.
- Directe hechting op aluminium en poederlak, na de geschikte voorbereiding.
- Stofdroog na 10 minuten. Hanteerbaar na 30 minuten. Droog na 2 uur.
- Snelle droging.
- Sterke dekkingskracht.
- Krasvast.
- Ontvlambaar.
- Vrijwaren van vorst, vochtigheid en warmte.
- Professioneel gebruik.

Gebruik

- De ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden.
- Om een egaal oppervlak zonder kleurverschillen te verkrijgen, is het aangeraden het volledige profiel opnieuw te lakken.
- Plak omliggende profielen en geveleppervlakken zorgvuldig af om het beschadigde profiel te behandelen.
- Spuitbus 2 tot 3 minuten goed schudden voor gebruik.
- Spray de lak uit de Touch-Up spuitbus zo gelijkmatig en dun mogelijk vanaf een afstand van 30 cm op het beschadigde profiel. Te veel lak op het oppervlak kan leiden tot druppels. Herhaal indien nodig totdat de schade niet meer zichtbaar is.
- Laat het profiel goed drogen.
- Vermijd gebruik bij temperatuur onder de 15°C en bij extreme warmte of vochtigheid.
- Stockeer uw spuitbus ondersteboven voor een betere bewaartijd.